

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Zahradní, 1738 / 3
PSČ, místo: 470 01, Česká Lípa
K.ú., parcelní č.: Česká Lípa (621382), 1550
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 4645 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ ostatní SZTE: 504.9
■ elektřina: 7.9
■ energie okolního prostředí: 0.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.60 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	77.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	111 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	108 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.13 kWh/(m ² ·rok)	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	1.57 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	1.38 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Jana Helišová
Osvědčení č.: 1024
Kontakt: helisova.jana@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 645104.0
Vyhotoveno dne: 11.10.2024
Podpis:

Jana Helišová

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 (222/2024) Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Česká Lípa	Část obce:	
Ulice:	Zahradní	Č.p. / č. or. (č.ev.)	1738/3
Katastrální území:	Česká Lípa (621382)	Převládající typ využití:	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	1550	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:		Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	13 471,8
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	4 111,8
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,31
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	4 645,5
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	21,0

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	obytná zóna	2.BD - obytné prostory	☒	☐	20	4 645,5
NZ2	vstupní patro	Obecný nevytápěný prostor (n=0,33 1/h)	☐	☐	-	-

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektřina	0,2%	---	0,1%	---	0,0%	1,2%	---	1,5%
	1.18	---	0.31	---	0.02	6.38	---	7.90
ostatní SZTE	96,9%	---	---	---	1,4%	---	---	98,3%
	498	---	---	---	7.24	---	---	505

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

energie okolního prostředí	0,1%	---	0,1%	---	0,0%	0,0%	---	0,2%
	0.56	---	0.30	---	0.04	0.04	---	0.94


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl	97,2%	---	0,1%	---	1,4%	1,2%	---	100,0%
kWh/m²rok	107,5	---	0,1	---	1,6	1,4	---	110,6
MWh/rok	499	---	0.61	---	7.30	6.42	---	514

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele



C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							

ENERGONOSITELE

elektřina	2,1	0,4%	---	0,1%	---	0,0%	2,0%	---	2,5%
		2.49	---	0.65	---	0.05	13.4	---	16.6
energie okolního prostředí	0,0	0,0%	---	0,0%	---	0,0%	0,0%	---	0,0%
		0.00	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00
ostatní SZTE	1,3	96,1%	---	---	---	1,4%	---	---	97,5%
		647	---	---	---	9.41	---	---	656
energie okolního prostředí (pro exportovanou energii mimo budovu)	0,0	---	---	---	---	---	---	0,0%	0,0%
		---	---	---	---	---	---	0.00	0.00
Elektřina dodávka mimo budovu	-2,1	---	---	---	---	---	---	-9,8%	-9,8%
		---	---	---	---	---	---	-66.1	-66.1


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl	96,5%	---	0,1%	---	1,4%	2,0%	-9,8%	90,2%
kWh/m²rok	139,8	---	0,1	---	2,0	2,9	-14,2	130,6
MWh/rok	649	---	0.65	---	9.46	13.4	-66.1	607

Podíl dodané energie dle účelu




Podíl dodané energie dle energonositele




D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE PODLE ENERGOISITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	114	84.8	66.6	19.2	8.31	1.99	1.06	1.48	6.57	33.0	73.0	103
elektřina	1.01	0.80	0.74	0.51	0.41	0.33	0.34	0.41	0.55	0.82	0.95	1.02
ostatní SZTE	113	83.9	65.7	18.6	7.84	1.61	0.67	1.03	5.98	32.1	71.9	102
energie okolního prostředí	0.11	0.11	0.12	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.08	0.10	0.10

Roční průběh dodané energie podle energoisitelů**BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	114	84.8	66.6	19.2	8.31	1.99	1.06	1.48	6.57	33.0	73.0	103
Vytápění	113	83.6	65.3	18.1	7.28	1.02	0.06	0.42	5.43	31.6	71.6	102
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	0.62	0.56	0.62	0.60	0.62	0.60	0.62	0.62	0.60	0.62	0.60	0.62
Osvětlení	0.77	0.61	0.56	0.43	0.35	0.31	0.33	0.39	0.50	0.66	0.73	0.78


Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	142	Solární zisky	MWh/rok	-31.1
Větrání		82.9	Vnitřní zisky - lidé		35.8
Netěsnosti obálky - infiltrace		159	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie a z přilehlých nevytápěných prostor		21.3
Celkem		383	Celkem		26.0

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	357,5	kWh/m ² .rok	77,0
-----------------------------	---------	-------	-------------------------	------

**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
		Θ_i	---	A_j	U_j	U_{Nj}	U_{Rj}	
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			

VNĚJŠÍ STĚNY				2 680,2				
STN-1	S-STĚNA12 (Z1)	20	EXT	472,2	0,227	0,30	0,30	76%
STN-3	S-STĚNA13 (Z1)	20	EXT	341,4	0,227	0,30	0,30	76%
STN-6	J-STĚNA12 (Z1)	20	EXT	536,6	0,227	0,30	0,30	76%
STN-10	J-STĚNA13 (Z1)	20	EXT	33,4	0,227	0,30	0,30	76%
STN-11	Z-STĚNA12 (Z1)	20	EXT	353,5	0,541	0,30	0,30	180%
STN-13	Z-STĚNA13 (Z1)	20	EXT	202,3	0,541	0,30	0,30	180%
STN-17	V-STĚNA12 (Z1)	20	EXT	348,4	0,541	0,30	0,30	180%
STN-21	V-STĚNA13 (Z1)	20	EXT	225,4	0,541	0,30	0,30	180%
STN-39	V-STĚNA-LODŽIE (Z1)	20	EXT	83,5	0,386	0,30	0,30	129%
STN-40	Z-STĚNA-LODŽIE (Z1)	20	EXT	83,5	0,386	0,30	0,30	129%

STŘECHY				365,9				
STR-23	STŘECHA 12 (Z1)	20	EXT	289,6	0,131	0,24	0,24	55%
STR-24	STŘECHA 13 (Z1)	20	EXT	76,3	0,131	0,24	0,24	55%

KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				353,5				
PDL-25	PODLAHA NAD PŘÍZEMÍM (Z1-Z2)	20	NZ2	353,5	1,070	0,60	0,60	178%

VÝPLNĚ OTVORŮ				712,3				
VYP-2	S-1,8x1,5 (Z1)	20	EXT	32,4	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-4	S-1,6x2,3 (Z1)	20	EXT	47,8	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-5	S-0,7x2,3 (Z1)	20	EXT	20,9	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-7	J-2,8x1,5 (Z1)	20	EXT	151,2	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-8	J-2,1x1,5 (Z1)	20	EXT	151,2	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-9	J-0,7x2 (Z1)	20	EXT	65,8	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-12	Z-1,2x1,5 (Z1)	20	EXT	43,2	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-14	Z-1,2x1,5 (Z1)	20	EXT	23,4	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-15	Z-1,8x1,5 (Z1)	20	EXT	35,1	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-16	Z-0,7x2 (Z1)	20	EXT	18,2	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-18	V-1,2x1,5 (Z1)	20	EXT	21,6	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-19	V-2,1x1,5 (Z1)	20	EXT	37,8	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-20	V-0,7x2 (Z1)	20	EXT	16,8	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-22	V-1,2x1,5 (Z1)	20	EXT	23,4	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-38	S-0,6x1,5 (Z1)	20	EXT	23,4	1,200	1,50	1,50	80%

TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.								
Vliv tepelných vazeb ΔU_{tb}				---	0,100	---	0,020	500%

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla ¹	Systém vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění
				kW	MWh/rok	%	COP	%	%
								MWh/rok	
CZT-1	CZT	430	ostatní SZTE	498	96	---	85%	88%	100%
									357

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

Ozn.	Systém nuceného větrání	Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu	Průměrný objemový průtok při provozu systému	Spotřeba energie pro provoz systému nuceného větrání	Časový podíl provozu systému nuceného větrání	Sezónní účinnost zařízení zpětného získávání tepla	Jmenovitý měrný příkon systému nuceného větrání	Váhový činitel regulace systému nuceného větrání
		m³/hod	m³/hod	MWh/rok	%	%	W.s/m³	%
VZT-1	odtahové ventilátory	7 320	105	0.09	100	0	600	55,6
VZT-2	digestoře	61 000	105	0.53	100	0	3 600	57,4

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy											
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody				
					kW	MWh			%	---	%	m³/rok	% pokrytí
													MWh/rok
CZT-2	CZT-TV	198	ostatní SZTE	7.24	96	---	TVsys 1: 70,1	76,65	100,0				
									6.95				

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztázná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
Z1 (L1)	led	LED - bez uvedení měrného výkonu	2 158,06	48	0,86	1,00	1,00	0,80
Z1 (L2)	žárovky	halogenová žárovka	2 158,06	41	4,50	1,00	1,00	0,79
NZ2 (L1)	osvětlení	kompaktní zářivka	353,50	41	1,50	1,00	1,00	0,79

FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM								
V průkazu je prováděn pouze bilanční výpočet výroby tepla a elektřiny v souladu s vyhláškou pro účely stanovení neobnovitelné primární energie. Výpočet využití energie pro vlastní spotřebu není relevantní (nejsou obsaženy spotřebiče a technologie).								
Ozn.	Fotovoltaická soustava	Využití solární soustavy	Výroba		Akumulace		Celková roční výroba soustavy	Využito pro výpočet neobn. primární energie
			Celková účinná plocha / počet ks panelů	Instalovaný špičkový výkon / účinnost panelu	Objem zásobníku vody	Typ akumulátorů / kapacita		
			m ²	kWp	litry	typ		
			ks	%		kWh	MWh/rok	MWh/rok
FVE 1	fotovoltaické panely	napojeno na elektrizační soustavu (export pouze přebytku)	97,812	33,45	-	-	32,400	32,400
			52	21		-		

H**DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE					
V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.					
Úsporné opatření		Popis návrhu			
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.			
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.			
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	Vytápění: OP_{T-1} - plynové kondenzační kotle Pro snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů by byla vhodná instalace plynových kondenzačních kotlů na vytápění a ohřev TV. V současné době je objekt vytápěn CZT, ohřev TV je řešen rovněž CZT. Příprava TV: OP_{T-1} - plynové kondenzační kotle Pro snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů by byla vhodná instalace plynových kondenzačních kotlů na vytápění a ohřev TV. V současné době je objekt vytápěn CZT, ohřev TV je řešen rovněž CZT.			

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE					
Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.					
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	nehodn.	nehodn.	
KROK 4	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	nehodn.	nehodn.	
KROK 4	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	nehodn.	nehodn.	
KROK 4	Tepelná čerpadla	ANO	nehodn.	nehodn.	

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Pro snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů by byla vhodná instalace plynových kondenzačních kotlů na vytápění a ohřev TV. V současné době je objekt vytápěn CZT, ohřev TV je řešen rovněž CZT.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m ² .rok	kWh/m ² .rok	kWh/m ² .rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	77,84	110,59	130,64	
	362	514	607	
Soubor navržených opatření	77,84	106,96	94,81	
	362	497	440	
Dosažená úspora energie	0,00	3,63	35,83	-
	0.00	16.9	166	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost	Splněno:	není stanoven
-------------------------	--	----------	---------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztahná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Z1 - obytná zóna (obytná zóna)	4 645,5	80,9	3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Příslušající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek	0,60	0,53	NE
---	---------------------	-------------------	------	------	----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	110,59	116,29	ANO
------------------------	-------------------------	-------------------	--------	--------	-----

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Neobnovitelná primární energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	130,64	116,33	NE
--------------------------------	-------------------------	-------------------	--------	--------	----

J OSTATNÍ ÚDAJE**METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	III DEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	8.0.1
Klimatická data:	hodinová klimadata MPO (používat pro hodnocení ENB - HOD modul)	Metoda výpočtu:	Hodinový krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍBezplatná poradenská služba: <https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis>Katalog úspor energie: <http://uspornaopatreni.cz>**K ENERGETICKÝ SPECIALISTA****ENERGETICKÝ SPECIALISTA**

Jméno / obchodní firma:	Ing. Jana Helišová	Číslo oprávnění:	1024
Telefon:	608928696	E-mail:	helisova.jana@seznam.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
-------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	645104.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	11.10.2024		
Platnost průkazu do:	11.10.2034		