



- Na oddělení jednotlivých prostor (kabin) na žemby a žemby budou požíty sáními (viz výše záměrných výrobků) - bude odosluhováno projektárem v rámci dle;
- Součástí dodávky je výhled vlnitý bod tak velkou měřítko - u objektu S03 kompletní instalace (části řádku 2 - 5.NP typové 3 - 001), která zahrnuje:
- Tloušťka izolace mezistupňové dilatace je proměnlivá (nepřevládá tloušťka řádku susedných objektů);
- Revizní dírky (viz přílohu výše) 600 x 600 mm provedené ve stěně bodu umístěný tak, aby nedošlo ke kolzi s konstrukcí zabudovaná nádržky zavlažování, tzv. spodiň hrubou bude min. ve výšce 1200 mm, zároveň bude hrubou navazovat na spoleřový výhledový obklad - vzhledu nedejme v rámci dle;

[illegible]

VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K DANÝM STAVEBNÍM OBJEKTŮM, NENÍ-LI UVEDENO JINAK!
V PŘÍPADĚ KOLIZE NEBO ZMĚN NUTNÉ VOLAT PROJEKTANTA.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ					
04. T03. 01	instalační šachta	3,7 m ³	-	-	W3
04. T03. 02	instalační šachta	0,7 m ³	-	-	W3
04. T03. 03	instalační šachta	4,8 m ³	-	-	W3

LEGENDA MATERIÁLŮ

	železobeton armování a št. betonu dle části PD - STATIKA
---	---

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK

(XX) SKLADBY KONSTRUKCI - viz výpis č. SR-050

LEGENDA VLASTNÍCH PŮB VÝROBKŮ

	HYDRANT
---	---------

	$\Delta\Theta\Gamma\Omega;\Pi\Theta-\text{PEZ}\Psi$ $\langle 39?^{+}, 2-5^{*}+43;$ $\Delta K-\S\Gamma$
---	--

