PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Havlíčkova 273

PSČ, obec: 413 01 Roudnice nad Labem

K.ú., parcelní č.: Roudnice nad Labem [741647], 2780

Typ budovy: Polyfunkční budova

Celková energeticky vztažná plocha: **1421,0 m²**

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná	A	← 71
Velmi úsporná	B	← 107
Úsporná	C	← 142
Méně úsporná	D	← 205
Nehospodárná	E	← 267
Velmi nehospodárná	F	← 329
Mimořádně nehospodárná	G	

E 245

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- **Zemní plyn - 300,5 (89 %)**
- **Kusové dřevo a štěpka - 17,8 (5 %)**
- **Elektřina - 17,7 (5 %)**



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,85 W/(m².K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	136 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	236 kWh/(m².rok)	F
Vytápění	197 kWh/(m².rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	27 kWh/(m².rok)	B
Osvětlení	12 kWh/(m².rok)	C

Energetický specialista: Ctibor Sobel

Osvědčení č.: 571

Kontakt: ateliersobel@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 389235.0

Vyhotoveno dne: 20. 10. 2021

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Roudnice nad Labem	**Část obce:**	
Ulice:	Havlíčkova	**Č.p / č. or. (č.ev.):**	273
Katastrální území:	Roudnice nad Labem [741647]	**Převládající typ využití:**	Polyfunkční budova
Parcelní číslo pozemku:	2780	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1930	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Jedná se o nepodsklepenou stavbu se třemi nadzemními podlažími a půdou. Stavba je zděná se sedlovou a plochou střechou. Okna jsou částečně dřevěná, špaletová, částečně plastová s izolačním dvojsklem. Vytápění a ohřev vody je řešeno pomocí plynového kotle.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	4285,1
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	2149,3
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,50
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	1421,0
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	12,2

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	Restaurace	Ubyt.zařízení - restaurace	☒	☐	20,0	300,3
Z2	Prodejna	Obchody - prodejní plochy	☒	☐	20,0	246,9
Z3	Bytové jednotky	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	873,8

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Zemní plyn	77,8 %	-	-	-	11,6 %	-	-	89,4 %
	261,46	-	-	-	**39,03**	-	-	**300,49**
Kusové dřevo, dřevní štěpka	5,3 %	-	-	-	-	-	-	5,3 %
	17,78	-	-	-	-	-	-	**17,78**
Elektřina	0,4 %	-	-	-	-	4,9 %	-	5,3 %
	1,23	-	-	-	-	**16,50**	-	**17,73**

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	83,5 %	-	-	-	11,6 %	4,9 %	-	100,0 %
kWh/m².rok	197	-	-	-	27	12	-	236
MWh/rok	**280,47**	-	-	-	**39,03**	**16,50**	-	**336,00**

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele



C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Zemní plyn	**1,0**	75,1 %	-	-	-	11,2 %	-	-	86,3 %
		261,46	**-**	**-**	**-**	**39,03**	**-**	**-**	**300,49**
Kusové dřevo, dřevní štěpka	**0,1**	0,5 %	-	-	-	-	-	-	0,5 %
		1,78	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,78**
Elektřina	**2,6**	0,9 %	-	-	-	-	12,3 %	-	13,2 %
		3,19	**-**	**-**	**-**	**-**	**42,91**	**-**	**46,10**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		76,5 %	-	-	-	11,2 %	12,3 %	-	100,0 %
kWh/m².rok		**187**	**-**	**-**	**-**	**27**	**30**	**-**	**245**
MWh/rok		**266,43**	**-**	**-**	**-**	**39,03**	**42,91**	**-**	**348,36**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu



Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele



D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	**Únor**	**Březen**	**Duben**	**Květen**	**Červen**	**Červenec**	**Srpen**	**Září**	**Říjen**	**Listopad**	**Prosinec**
Celkem	**54,54**	**45,62**	**39,83**	**26,66**	**14,46**	**8,32**	**5,67**	**5,83**	**14,72**	**28,69**	**41,40**	**50,26**
Zemní plyn	49,30	41,25	36,07	23,95	12,70	7,01	4,54	4,62	12,75	25,66	37,33	45,32
Kusové dřevo, dřevní štěpka	3,05	2,56	2,22	1,44	0,69	0,32	0,14	0,15	0,67	1,51	2,26	2,77
Elektřina	2,19	1,81	1,53	1,27	1,07	0,99	1,00	1,07	1,30	1,52	1,81	2,17

Roční průběh dodané energie dle energonositelů



BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	**Únor**	**Březen**	**Duben**	**Květen**	**Červen**	**Červenec**	**Srpen**	**Září**	**Říjen**	**Listopad**	**Prosinec**
Celkem	**54,54**	**45,62**	**39,83**	**26,66**	**14,46**	**8,32**	**5,67**	**5,83**	**14,72**	**28,69**	**41,40**	**50,26**
Vytápění	49,14	40,91	35,08	22,28	10,18	4,22	1,46	1,55	10,31	23,96	36,48	44,88
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	3,31	2,99	3,31	3,21	3,31	3,21	3,31	3,31	3,21	3,31	3,21	3,31
Osvětlení	2,09	1,72	1,43	1,17	0,96	0,89	0,89	0,96	1,20	1,42	1,71	2,06
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby



E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	181,133	Solární zisky	MWh/rok	14,811
Větrání		51,453	Vnitřní zisky - lidé		18,871
Netěsnosti obálky - infiltrace		9,920	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		15,364
Celkem		242,507	Celkem		49,046

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	193,461	kWh/m^2.rok	136

Bilance ztrát energie (%)



Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)



BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			
STĚNY VNĚJŠÍ				**919,1**				
SV1	Stěna obvodová 1	20,0	EXT	502,4	**0,990**	0,30	0,30	330 %
SV2	Stěna obvodová 2	20,0	EXT	358,2	**1,390**	0,30	0,30	463 %
SV3	Stěna obvodová 3	20,0	EXT	58,6	**0,760**	0,30	0,30	253 %
STŘECHY				**118,4**				
ST1	Střecha 1.NP	20,0	EXT	118,4	**0,340**	0,24	0,24	142 %
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				**547,2**				
PZ1	Podlaha na zemině	20,0	ZEM	547,2	**1,460**	0,45	0,45	324 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				**436,9**				
KN1	Strop 3.NP	20,0	NEVYT	436,9	**0,540**	0,30	0,30	180 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				**127,7**				
VO1	Okna nová	20,0	EXT	41,6	**1,200**	1,50	1,50	80 %
VO2	Okna stará	20,0	EXT	75,5	**2,350**	1,50	1,50	157 %
VO3	Dveře nové	20,0	EXT	2,1	**1,400**	1,70	1,70	82 %
VO4	Dveře staré	20,0	EXT	8,5	**2,300**	1,70	1,70	135 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	**0,090**		0,020	450 %

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	Plynový kotel BAXI	28,0	zemní plyn	56,5	103,0	-	85,0	88,0	22,5 %
									43,5
ZT2	Krbová kamna	7,0	kusové dřevo a štěpka	17,8	70,0	-	95,0	92,0	5,6 %
									10,9
ZT3	Plynový kotel 2	22,0	zemní plyn	43,9	85,0	-	85,0	88,0	14,4 %
									27,9
ZT4	Plynový kotel	176,0	zemní plyn	96,1	85,0	-	85,0	88,0	31,6 %
									61,1
ZT5	Plynový kotel Protherm	100,0	zemní plyn	64,9	103,0	-	85,0	88,0	25,9 %
									50,0

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
ZT1	Plynový kotel BAXI	28,0	zemní plyn	32,0	103,0	-	99,3	625,7	85,5 %
									32,7
ZT3	Plynový kotel 2	22,0	zemní plyn	2,8	85,0	-	92,0	42,3	5,8 %
									2,2
ZT4	Plynový kotel	176,0	zemní plyn	2,5	85,0	-	85,8	35,1	4,8 %
									1,8
ZT5	Plynový kotel Protherm	100,0	zemní plyn	1,7	103,0	-	85,8	28,7	3,9 %
									1,5

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	Restaurace		300,3	150,0	0,86	1,00	1,00	1,00
OS2	Prodejna		246,9	300,0	0,86	1,00	1,00	1,00
OS3	Bytové jednotky		873,8	100,0	0,86	1,00	1,00	0,80

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	Doporučuji zateplit obálku budovy minimálně na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla.
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	-
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	-

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	ANO	ANO	ANO	Doporučuji také instalaci fotovoltaických panelů na střechu objektu.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	
	Tepelná čerpadla	NE	NE	NE	

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření

Doporučuji zateplit obálku budovy minimálně na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540, tj. stěnu vnější zateplit 150mm TI, strop k půdě doplnit TI na celkovou tloušťku 220mm, střechu doplnit TI na celkovou tloušťku 260mm. Dále je doporučeno vyměnit stávající stará okna za okna nová s trojskly se součinitelem prostupu tepla max. 0,8 W/m2K a stavající staré dveře vyměnit za nové s hodnotou součinitele prostupu tepla max. 1,2 W/m2K.
V případě rozsáhlejší rekonstrukce také doporučuji zateplit podlahu na terénu alespoň 140mm TI.

	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	163	236	245	E
	231,7	**336,0**	**348,4**	
Soubor navržených opatření	75	109	111	C
	106,7	**154,4**	**157,8**	
Dosažená úspora energie	88	127	134	
	125,0	**181,6**	**190,6**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	**není požadavek**	**Splněno:**	**není požadavek**

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	**Dokončená budova a její změna**			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	**Druh budovy nebo zóny**	**Energeticky vztažná plocha**	**Měrná potřeba na vytápění referenční budovy**	**Míra snížení**
		m^2	$KWh/m^2.rok$	%
	Jiná než obytná	300,3	74	3,0
	Jiná než obytná	246,9	34	3,0
	Obytná	873,8	50	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)								
X	-	-	-	-	-	-	-	-
MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)								
X	-	-	-			-	-	-
OBÁLKA BUDOVY								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)								
X	-		-			-	-	-
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)								
X	-		-			-	-	-
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)								
X	-		-			-	-	-

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2020.11
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Měsíční krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://www.kataloguspor.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ctibor Sobel	**Číslo oprávnění:**	571
Telefon:		**E-mail:**	ateliersobel@seznam.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	**Číslo oprávnění:**	-

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	389235.0	**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	20. 10. 2021		
Platnost průkazu do:	20.10.2031		