

ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE (PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ) JE PRAVIDELNĚ
 Z TRUBEK A TVAROVEK HRDLOVÝCH PP HT Z POLYPROPYLENU.
 PŘIPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE V MIN. SKLONU 3%.
 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU NAVRŽENY VE STANDARDNÍM PRAVIDELNĚM, JSOU
 OSAZENY ZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRKAMI, PRO PŘIPOJENÍ MYČKY A PRAČKY JE
 POŽITA PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA.
 POTRUBÍ VENKOVNÍ KANALIZACE A VNITŘNÍCH LEŽATÝCH SVODŮ JE PRAVIDELNĚ
 Z TRUBEK A TVAROVEK PVC KG Z TVRZENÉHO PVC.
 ODPADNÍ A DEŠŤOVÉ POTRUBÍ VENKOVNÍ KANALIZACE JE SVEDENO DO REVIZNÍ
 ŠACHTY. POTRUBÍ VEDENÉ UVNITŘ OBJEKTU JE ULOŽENO S MIN. KRYTÍM 250 mm
 POD PODLAHOU. POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMI JE ULOŽENO S MIN. KRYTÍM 900 mm
 POD TERÉNEM DO PÍSKOVÉHO LOŽE.

— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
 - - - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

WC ZÁCHODOVÁ MÍSA KERAMICKÁ KOMBINAČNÍ BÍLÁ S VNITŘNÍM VODOROVNÝM ODPADEM

- ZÁCHODOVÉ SEDÁTKO PLASTOVÉ BÍLÉ
- NÁPOJENÍ Ø110 NA KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

U UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ ŠÍŘKY 460mm

- ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ BÍLÁ DN40
- BATERIE STOJÁNKOVÁ

D DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ O ROZMĚRECH 550x500MM VESTAVNÝ DO KUCHYŇSKÉ LINKY

- ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ PLASTOVÁ DN50
- BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOOTVOROVÁ

M ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA NÁSTĚNNÁ HL410

- PRO MYČKU NÁDOBÍ
- S BÍLOU KRYTKOU

P ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA NÁSTĚNNÁ HL410

- PRO PRAČKU
- S BÍLOU KRYTKOU

S LINIOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB DO SPRCHOVÉHO KOUTU


- STAVEBNÍ DÉLKA 700 mm
- NEREZOVÁ OCEL TĚLA
- NEREZOVÝ KRYT ŽLABU
- ODTOK DN50
- BATERIE STĚNOVÁ TERMOSTATICKÁ

VA ODPADNÍ SOUPRAVA PRO KOUPACÍ VANU DN50

- SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU 6/4" S KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU
- VČETNĚ PŘIPOJENÍ NA HADICI 8-13mm
- BOOWDEN 600mm
- BATERIE STĚNOVÁ TERMOSTATICKÁ

POZNÁMKY:

- V PŘÍPADĚ ZMĚNY POČTU STŘEŠNÍCH SVODŮ JE NUTNÉ PROVĚŘIT DIMENZI POTRUBÍ OD LAPAČE SPLAVENIN
- MIN. SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ 3%
- MIN. SKLON SVODNÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ 3%
- MIN. SKLON SVODNÉHO DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ 1%
- VÝŠKOVÁ POLOHA SVODNÉHO POTRUBÍ BUDE STANOVENA DLE VÝŠKY NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU
- ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE UKONČENO MIN. 0,5M NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM
- VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY NÁPOJENY PŘES ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU
- PŘECHOD MEZI ODPADNÍM A SVODNÝM POTRUBÍM KOLENEM 2X45° S MEZIKUSEM DÉLKY 250MM
- NA ODPADNÍM POTRUBÍ OSAZENY ČISTIČÍ TVAROVKY VE VÝŠCE 1M NAD ČISTOU PODLAHOU NEJNÍŽŠÍHO PODLAŽÍ
- OSOVÁ VÝŠKA VÝVODU KANALIZACE:
 - UMYVADLO 530MM
 - DŘEZ 550MM
 - MYČKA 400MM
 - PRAČKA 500MM
 - LINIOVÝ ŽLAB OSAZEN KALOVÝM KOŠEM PRO ZACHYCENÍ NEČISTOT



AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL Ing. Michal Pertlíček	ZODP. PROJEKTANT Ing. Arch. Jaroslav Svěrek		
NOVOSTAVBA RD obec: Oslavany, Kraj: Jihomoravský parc. č.: 91/4, katastrální území: Padochov		FORMÁT	2 x A4
		DATUM	09/2021
KANALIZACE - ZÁKLADY		STUPEŇ	DSP
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 1:60 D1.2.11