


ROZVODY PITNÉ VODY JSOU VEDENY V PODLAZE, ROZVODY PRO PŘIPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JSOU VEDENY V DRÁŽCE VE ZDECH NA PODLAHOU.  
 POTRUBÍ JE VEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,2%, V PODLAZE BEZSPÁDOVĚ.  
 ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU NAVRŽENY VE STANDARTNÍM PROVEDENÍ A JSOU OS  
 STOJÁNKOVÝMI SMĚŠOVACÍMI BATERIEMI, PRO SPRCHU V NÁSTĚNNÉM PROVEDE  
 PRAČKU JE POUŽITA PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA V KOMBINACI S PŘIPO  
 ROZVODY VODY.  
 POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMI JE ULOŽENO S MIN. KRYTÍM 1 500 mm POD TERÉNEM.

LEGENDA

- ← PŘIPOJKA
- STUDENÁ VODA POTRUBÍ PE-Xa
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA POTRUBÍ PE-Xa
- CIRKULAČNÍ POTRUBÍ POTRUBÍ PE-Xa
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE POTRUBÍ PVC KG
- DEŠŤOVÁ VODA POTRUBÍ PE-Xa
- 1 ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY OKCE S/2,2 kW, OBJEM 128l

- WC** - ZÁCHODOVÁ MÍSA KERAMICKÁ KOMBINAČNÍ BÍLÁ S VNITŘNÍM VODOROVNÝM ODPADEM  
 - ZÁCHODOVÉ SEDÁTKO PLASTOVÉ BÍLÉ  
 - NAPOJENÍ NA KKR PANCEŘOVANÝMI HADIČKAMI 3/8"
- U** - UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ  
 - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ BÍLÁ DN50  
 - BATERIE STĚNOVÁ TERMOSTATICKÁ
- D** - DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ VESTAVNÝ DO KUCHYŇSKÉ LINKY  
 - NAPOJENÍ NA KKR PANCEŘOVANÝMI HADIČKAMI 3/8"  
 - BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNODÍLNÁ POUCHROMOVANÁ JEDNOPÁKOVÁ
- M** - KKR 1/2X3/4"  
 - NAPOJENÍ NA KKR PANCEŘOVANÝMI HADIČKAMI 3/4"
- P** - KKR 1/2X3/4"  
 - NAPOJENÍ NA KKR PANCEŘOVANÝMI HADIČKAMI 3/4"
- S** BATERIE STĚNOVÁ TERMOSTATICKÁ
- VA** BATERIE STĚNOVÁ TERMOSTATICKÁ
- POZNÁMKY:**
- OSOVÁ VÝŠKA KULOVÝCH KOHOUTŮ  
 - UMYVADLO 580MM  
 - DŘEZ 600MM  
 - MYČKA 400MM  
 - PRAČKA 500MM  
 - ZAHRADNÍ VÝTOKOVÁ ARMATURA 1100MM
- VODOVODNÍ POTRUBÍ OPATŘENO POLYETHYLENOVOU NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ



AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL Ing. Michal Pertlíček	ZODP. PROJEKTANT Ing. Arch. Jaroslav Svěrek		
<b>NOVOSTAVBA RD</b> obec: Oslavany, Kraj: Jihomoravský parc. č.:91/4, katastrální území: Padochov		FORMÁT	2 x A4
		DATUM	09/2021
		STUPEŇ	DSP
VODOVOD 1.NP		MĚŘÍTKO <b>1:60</b>	Č. VÝKRESU <b>D1.2.13</b>