

ŘEZ A-A

FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 24 mm
KONTRALAť 60/60 mm PODLEPENÁ PÁSKOU DEKTAPE TP 50
KOTVENA VRTUVY TOPDEK ASSY DO KROKVU
DHV - TOPDEK COVER PRO (SAMOLEPÍCÍ ASF. PÁS) TL. 1,8mm
TEPELNÁ IZOLACE TOPDEK O22 PIR TL. 160mm
PAROZÁBRANA - TOPDEK AL BARRIER (SAMOLEPÍCÍ ASF. PÁS) TL. 2,2mm
PALUBKY SM A/B KLASIK TL. 19mm
POHLEDOVÉ KROKVE 80/160

S1 SKLADBA
STĚNY D
M 1:10

WEBER
WEBER
+ VÝŽTY
+ DRŽÁČI
TEPELN.
LEPICÍ
DEKPA

POZEZNICE 14
KOLEM CELEH

BETONO
FALDO

D
L
Z
P
Z
(P)

VRSTVY PODLAH, tl. 210 mm
HYDROIZOLACE ASF. PÁS
PODKADNÍ BETON CEMEX C16/20, tl. 150 mm
S KARISITÍ 150/150/6
STERKOVÉ LOUZE, tl. 250 mm

TEPELNÁ I.
SOKL 3000

SVAHOVÉ
TVÄRNICE

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS
SOKL 3000 TL. 180 mm

DŘEVĚNÄ
KONSTRUKCE
TERASY

ZESILĚNÝ PŘEKLAD NAD OKNEM
VIZ. STATICKÝ POSUDEK

P1
P3
S4

+6.080
+5.430
+5.075
+2.845
+2.605
+2.300
-0.020
-0.170
0.000
0.210
-0.360
-0.360
-0.860
-1.360
-2.160
-2.360
-2.660
-3.660
-1.660
-500
800
2500
2500
2815
2815
2400
2469
650
650
2587
2400
2055
2300

VÄZNICE BSH 160/320

8292
3257
2535

81
5
200

8

30°

[illegible]

160/320

WEBER.PAS EXTRACLEAN tl. 2 mm
 WEBER.PAS PODKLAD UNI
 WEBER.THERM ELASTIK tl. 6 mm
 + VÝZTUŽNÁ TKANINA VERTEX R131
 + DRŽÁK SE ŠROUBEM EJOTHERM STR H
 TEPELNÁ IZOLACE ISOVER TF PROFI tl. 200 mm
 LEPIČI IMOTA WEBER.THERM TECHNIK tl. 5 mm
 DEKAPANEL D 81 B/PF/tl. 81 mm

81
(44-100)
12.5

PENETRACE + MALBA
SPÁROVACÍ A FINÁLNÍ TMEL
STOK RIGIPS HABITO H 12.5mm
DEKAPANEL D 81 81mm
PROFILY R-JU, R-CW NA
STAVČÍM TRĚMNU TL. 44-100mm
STOK RIGIPS HABITO H 12.5mm
SPÁROVACÍ A FINÁLNÍ TMEL
PENETRACE + MALBA

125, 100

- PENETRACE + MALBA
- SPÁROVACÍ A FINÁLNÍ TMEL
- SDK RIGIPS HABITO H 2x12,5mm
- PROFILY UW 100 A CW 100
- + MINERÁLNÍ IZOLACE 100mm
- SDK RIGIPS HABITO H 2x12,5mm
- SPÁROVACÍ A FINÁLNÍ TMEL
- PENETRACE + MALBA

100

12,5

PENETRACE + MALBA
SPÁROVACÍ A FINÁLNÍ TMEL
SDK RIGIPS HABITO H 12,5mm
PROFILY UW 100 A CW 100
+ MINERÁLNÍ IZOLACE 100mm
SDK RIGIPS HABITO H 12,5mm
SPÁROVACÍ A FINÁLNÍ TMEL
PENETRACE + MALBA

	PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA Z BETONU CEMEX C16/20 VYZTUŽENA KARI SÍTÍ R8-150/150mm
	ZÁKLADOVÉ PASY PROSTÝ BETON CEMEX C12/15
	BEST, a.s. - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 250 mm (250x250x500 mm) VYPLNĚNÉ BETONEM CEMEX C16/20 A VYZTUŽENY VÝZTUŽÍ 2xR10 Ø 250 mm
	ŠTERKOVÝ NÁSYP
	ZASYPY ZEMINOU , ZHUTNIT PO 200 mm VRSTVÁCH NA 0,2 MPa
	PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA

P1 KERAM. DLAŽBA tl. PODLAHY 210mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 9mm
- LEPIDLO NA BAZI CEMENTU TL. 4mm
- ANHYDRITOVÝ POTER CEMEX TL. 56 mm + PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- SEPARAČNÍ FOLIE S RÁSTREM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ TL. 1mm
- TI ISOVER EPS GREY 100 TL. 140mm VE DVOU VRSTVÁCH
- HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL. 4mm
- PODKLADNÍ DESKA C16/20, S KARISIT TL. 150/150/6tl. 150mm
- STŘEKOVÉ LOŽE, TL. 250mm

KERAMICKÁ DLAŽBA	TL 9mm
LEPIDLO NA BAZI CEMENTU	TL 4mm
HYDROIZOLAČNÍ ŠTERKA, VYTÁŽENO 150mm NA STĚNY TL 2 mm	
ANHYDRITOVÝ POTER CEMEX TL 54 mm + PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	
SEPARAČNÍ FOLIE S RASTREM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	TL 1mm
TI ISOVER EPS GREY 100 TL 140mm VE DVOU VRSTVÁCH	
HYDROIZOLAČE GLASTEK 40 SPECIÁLNÍ MINERAL TL 4mm	
PODKLADNÍ DESKA C16/20, S KARISÍTÍ 150/150/6tL 150mm	
ŠTERKOVÉ LOŽE, TL 250mm	

LAMINÁTOVÁ PODLAHA TL. 8mm
 PODLOŽKA POD LAMINÁTOVOU PODLAHU TL. 2mm
 ANHYDRITOVÝ PŮTER CEMEX TL. 59 mm + PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
 SEPARAČNÍ FOLIE S RÁSTREM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ tl. 1mm
 TI ISOVER EPS GREY 100 TL. 140mm VE DVOU VRSTVÁCH
 HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIÁL MINERAL TL. 4mm
 PODKLADNÍ DESKA C16/20, S KARISÍTÍ 150/150/6tl. 150mm
 ŠTERKOVÉ LOŽE, tl. 250mm

(P4) DŘEVĚNÁ PODLAHA tl. PODLAHY 100mm

DŘEVĚNÁ PODLAHA EKOWOOD DUB	tl.	13,5mm
PENOVÁ PODLOŽKA SILENTSTEP	TL	3mm
FERMACELL 2E22	tl.	25mm
KROČJOVÁ-AKUSTICKÁ IZOLACE STEICO BASE	3x20mmTL	60mm
ZÁKLAP STŘOPU OSB DESKY	TL	22mm
STŘOPNÍ NOSTNÍK KVH 100/200	TL	200mm
IZOLACE UNIFOL UNIROI PROFÍ MEZI TRÁMY	tl.	100mm
ROŠT Z CD-PROFILU NA AKUSTICKÉM ZÁVESU - STAVEČÍ TRÁMEN 35		
SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED RIGIPS MA ActivAir + MALBA WEBER.DEC		
(V MÍSTĚ S MOKRÝM PROVOZEM VODOVODZDRNNÝ)		

- ☐ SKLADBY PODLAH JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- ☐ NAD OKENNÍMI A DVEŘNÍMI OTVORY BUDOU PROVEDENY PŘEKLADY
- DIMENZE DLE STATICKÉHO VÝPOČTU
- ☐ DIFUZNÍ FÓLIE DEKTEN MULTI-PRO NA BEDNĚNÍ,
PÁSY FÓLIE V OBLASTI PŘEKRYTÍ (MIN. 10 cm) BUDOU PŘIBITY A VZÁJEMĚ SLEPENY.
JE NEZBYTNÉ POUŽÍT TĚSNÍCÍ PÁSKY POD KONTRALÁTĚ.
- ☐ DVEŘNÍ KRÍDLA BUDOU BEZPODODRÁŽKOVĚ OSAZENY V BEZOBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍCH JAP AKTIVE
- ☐ !!! UPOZORNĚNÍ !!! PRO SYSTÉMY JAP AKTIVE JSOU NAVRŽENY VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ
VĚTŠÍ NEŽ JE OBVYKLE PRO STANDARDNÍ OBLOŽKOVÉ SYSTÉMY.
- ☐ NEJEDNÁ SE O PROVÁDEČÍ DOKUMENTACI , PŘED REALIZACÍ JE NUTNO VYPRACOVAT
PODROBNOU MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI V SOULADU SE STATICKÝM VÝPOČTEM

HL. INŽENÝR PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 GERSERVIS PROJEKTY A DOMY G. SERVIS CZ, s.r.o. Tisková 10/257 108 00 Praha 10 tel.: 236 160 333
ING. LUBOŠ KÁNE		ING. LUBOŠ KÁNE	ING. ROMAN PRŮBORSKÝ	ING. ROMAN PRŮBORSKÝ	
MÍSTO STAVBY: k.ú. Petrušov, parc.č. 212, 213/2, 1150 a 1263 STAVEBNÍK: Ing. Patrik a Gabriela Čermáková DATUM: 10/2022					
STAVBA: REKREAČNÍ OBJEKT-FASTHOME 1-Z					
ČÁST PROJEKTU:		ARCHITEKTONICKÉ A STAV. TECH. ŘEŠENÍ			FORMÁT: 6×A4 ARCH. Č.: 223353
OBSAH VÝKRESU:		ŘEZ A-A			STUPEŇ: SR MĚŘÍTKO: 1:50 KOTOVANO V mm ČÍS. VÝK.: D.1.1.b-4