



VÝPIS MÍSTNOSTÍ 1. NP

OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V m ²	PODLAHOVÁ KRYTINA
101	Chodba	3,82	Ker. dlažba, soklík v. 80 mm
102	Sprcha	2,28	Ker. dlažba, obklad v. 2100 mm
103	Denní místnost	9,35	Ker. dlažba, soklík v. 80 mm
104	Šatna ženy	5,52	Ker. dlažba, soklík v. 80 mm
105	Šatna muži	5,69	Ker. dlažba, soklík v. 80 mm
106	WC muži	2,58	Ker. dlažba, obklad v. 1800 mm
107	WC ženy	2,63	Ker. dlažba, obklad v. 1800 mm
108	Předsíň	3,70	Ker. dlažba, soklík v. 80 mm
109	Kancelář	25,30	Ker. dlažba, soklík v. 80 mm

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ STAV
- BOURÁNÍ
- Zdivo BS Klatovy IZO PLUS SIP-NC P5 na maltu Hasit H 120. Z vnějšíku omítka Hasit H 660 tl. 12 mm vyztužená perlinkou, šlechtěná omítka Lithin 705 zrnitost 0-3 mm. Vnitřní omítka dvouvrstvá Hasit H 660 a H 156 tl. 10 mm
- Zdivo BS Klatovy TN 30 P5 na maltu Hasit H 120. Z vnějšíku omítka Hasit H 660 tl. 12 mm vyztužená perlinkou, šlechtěná omítka Lithin 705 zrnitost 0-3 mm. Vnitřní omítka dvouvrstvá Hasit H 660 a H 156 tl. 10 mm
- Vnitřní příčky z přčekovek YTONG P2500, tl. 75 a 125 mm, zdíci malta Ytong

Tolerance přesnosti konstrukcí 15 mm, tolerance rovinnosti omítek 10 mm na 2 m láti, tolerance rovinnosti omítek pod obklad 5 mm na 2 m láti.

Výpis základního materiálu a prvků

Výztuž překladu BS Klatovy SIP PR Z 240	délka 2400 mm	počet 1 ks
Výztuž překladu BS Klatovy SIP PR Z 140	délka 1400 mm	počet 2 ks
Výztuž překladu BS Klatovy SIP PR Z 200	délka 2000 mm	počet 1 ks
Výztuž překladu BS Klatovy SIP PR N 260	délka 2600 mm	počet 1 ks
Výztuž překladu BS Klatovy SIP PR Z 120	délka 1200 mm	počet 1 ks
Výztuž překladu BS Klatovy SIP PR N 120	délka 1200 mm	počet 2 ks
Překlad Ytong NEP 125	délka 1250 mm	počet 3 ks
Překlad Ytong NEP 75	délka 1250 mm	počet 2 ks
Tvárnice BS Klatovy IZO Plus SIP-NC P5	délka 900 mm	počet 900 ks
Tvárnice BS Klatovy IZO Plus SIP-RL, RP P5	1,44 m ³	počet 60 ks
Tvárnice BS Klatovy IZO Plus SIP-PR	2,7 m ³	počet 68 ks
Tvárnice BS Klatovy TN 30 P3	8,0 m ³	počet 332 ks
Příčkovky YTONG P2500	125x249x599 mm	počet 270 ks
Příčkovky YTONG P2500	75x249x599 mm	počet 251 ks

MĚSTSKÝ ÚŘAD
stavební úřad
Mariánské Lázně

Vypracoval: Marian Bokr	Vedoucí projektu: Květoslava Kupková	Autorizace:	Odpovědný projektant a autorizace:
Stavební úřad: Městský úřad Mariánské Lázně	Investor: Horsst CZ s.r.o.	Stavba: Rodinný dům se zázemím firmy st.p.č. 122/7 k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu	Formát: 2 A4
Část: stavební část	Obsah: Půdorys 1.N.P.	Stupeň: Ohlášení stavby	Formát: 2 A4
		Měřítko: 1 : 100	Číslo zakázky: 06/2007
			Číslo výkresu: F.1.3.

Paré 2