



Technické parametry domu

Kosmonautů 1215/9, Havířov-Podlesí

Typ objektu: Bytový dům tvořený třemi sekcemi, o 8 nadzemních a 1 podzemním podlaží.

Rok výstavby: cca 1965

Konstrukční systém: Typový panelový systém T03B-OS

Obvodové zdivo: Struskopemzobetonové panely o tloušťce 375 mm (v parapetní části 300 mm) s oboustrannými omítkami.

Stropní konstrukce: Železobetonové dutinové panely o tloušťce 215 mm.

Střešní konstrukce: Jednoplášťová střecha – stropní panel, spádová vrstva ze strusky, tepelněizolační vrstva z plynosilikátových desek (tl. 100 mm) a hydroizolační souvrství.

Podlaha nad suterénem: Stropní panel, skelná rohož (20 mm), separační lepenka, betonová vrstva (cca 50 mm) a finální krytina (teraso, PVC, dřevěné vlasy).

Zateplení: 2002 – zateplení střechy EPS tl. 100 mm. 2008 – komplexní oprava objektu a zateplení fasády EPS a MW tl. 100 mm.

Okna a dveře: Plastová okna s izolačním dvojsklem ($U_w = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$). Vstupní dveře $U_d = 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Vytápění a teplá voda: Zdroj tepla: předávací stanice, dodavatel HTS, a.s., větrání přirozené – okny.

Revitalizace objektu: Komplexní oprava a zateplení provedeno v roce 2008.

Energetická náročnost: Třída C – úsporná.

Dům je průběžně udržován, společné prostory jsou čisté a bezpečné. Správu zajišťuje SBD Havířov.